

## Технические характеристики

### Гаражи Жигули М-1, М-2, М-3, М-4

Внешние габариты (в метрах)	Значения
Длина гаража (кратна длине секции 0.9 м)	1.80; 2.70; 3.60; 4.40; 5.30; 6.20 м ±0.05
Ширина	<b>М-1</b> (3.60 ± 0.05); <b>М-2</b> (4.50 ± 0.05); <b>М-3</b> (5.30 ± 0.05); <b>М-4</b> (6.20 ± 0.05);
Высота (по коньку)	2.40 - 3.30 ± 0.05
Внутренние размеры (в метрах)	Значения
Длина	На 10 см меньше наружной длины
Ширина	На 10 см меньше наружной ширины
Габариты ворот, в м	<b>Ширина</b> (стандарт - 2.6; Увеличенная - 3.5) <b>Высота</b> 1.85; 2.10; 2.40; 2.80 ± 0.05
Толщина металла, в мм	1,5-2

### Хозблоки

Внешние габариты (в метрах)	Значения
Длина хозблока (кратна длине секции 0.9 м)	1.80; 2.70; 3.60; 4.40; 5.30; 6.20; 7.10; 8.00 м ... ±0.05
Ширина	1.80 ± 0.05
Высота (по коньку)	2.40 ± 0.05
Внутренние размеры (в метрах)	Значения
Длина	На 10 см меньше наружной длины
Ширина	1.70 ± 0.05
Толщина металла, в мм	1,5-2

\* Гаражи Жигули и хозблоки изготавливается на современном высокотехнологичном оборудовании, проходит предпродажную проверку ОТК и соответствует техническим условиям ТУ-9693-001-98128298-2011.